



Déclaration de performance N°C075P25S01/RPC/2013

- 1- Parquet contrecollé 2 plis 10mm sur support CP
- 2- Numéro de produit : L020 - Gamme Confluence 10 Essence Chêne
- 3- Usage prévu : Parquet utilisation intérieur
- 4- Non du fabricant

France Parquet Production Innovation

2 chemin de la Parqueterie

36120 ARDENTES – France

www.fppi.fr

- 6- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
- 8- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisé
Réaction au feu en lien avec : - Densité minimale moyenne - L'épaisseur moyenne - Les conditions d'utilisation	Dfl-s1 673 Kg/m ³ 10 mm Pose flottante ou collée	EN 14342 : 2005+A1 : 2008
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0.16 W/m.k	
Durabilité biologique	Classe 1	

- 9- La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 8.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant en son nom par :

Monsieur Dominique BOUILLET

ARDENTES Le 24 octobre 2016

Président